

Datum: 14.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.staging.digitalist.si



(slika je simbolična)

JASIC PLASMA CUT 100SC LCD & MMA 280Amp

Kategorija: [Ročne plazme](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



JASIC PLASMA CUT 100SC LCD & MMA 280Amp

JASIC

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Standardna oprema: 1 x EVO20 CUT100 SC L2S72 3-fazni plazemski rezalnik 1 x Plazemski rezalni gorilnik 6M IPT100 1 x elektroda 1 x šoba 1 x masa kabel 300A - 3M, 25 mm²

JASIC EVO20 CUT100 SC je 3-fazni CUT/MMA zmogljiv stroj z modulom zračnega kompresorja za lahko industrijsko uporabo, ki se ponaša s tehnologijo SurePlasma, vžigom brez HF in modularno zasnovo. 3-fazni CUT/MMA zmogljivi stroji blestijo v različnih delovnih okoljih Visokozmogljivo rezanje: kakovost 25 mm/prelomna dolžina 40 mm Tehnologija SurePlasma za dosledno delovanje vžiga obloka z različnimi dolžinami gorilnika Funkcija mrežastega rezanja (Vir napajanja) Združljiv z ustreznim modulom zračnega kompresorja in vozičkom (Vir napajanja) Združljiv z zračnim kompresorjem drugega proizvajalca (Zračni kompresor) Zmožen delovanja kot samostojen dovod zraka CUT100 SC(L2S72) Vhodni vir napajanja: 3-fazni, AC400V±15%, 50Hz Nazivni vhodni tok CUT: 25 A Moč: 16,5 kVA Izhodni tok: 20~100 A Napetost odprtih vrat: 325 V Delovni cikel: 40% Dobro rezanje (ogljikovo jeklo): 25 mm pri 400 mm/min Rezanje (ogljikovo jeklo): 40 mm Nazivni vhodni tok MMA: 18 A Moč: 12 kVA Izhodni tok: 50~280 A Območje obločne sile: 0~60 A Tok vročega zagona: 40 A Napetost odprtih vrat: 77 V Delovni cikel: 30% Faktor moči: 0,9 Učinkovitost (pri največjem toku): 85% Poraba energije v prostem teku: 11 W Razred izolacije: H Razred zaščite: IP23S Dimenzije (D×Š×V) 626×230×416 mm Neto teža 23 kg

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
