

METABO KH 5-40

Kategorija: [Udarne kladiva SDS-Max](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



METABO KH 5-40

Metabo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 1 kom

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Najvišja energija udarca (EPTA): 7.1 J, Najvišje št. udarcev: 2800 /min, Moč motorja: 1100 W, Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 40 mm, Držalo nastavkov: SDS-max

- Kombinirano kladivo z 2 funkcijama:udarno vrtanje in dletanje - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora - Tlačno lito, aluminijasto ohišje menjalnika za najboljše odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo KARAKTERISTIKE: - Najvišja energija udarca (EPTA): 7.1 J - Najvišje št. udarcev: 2800 /min - Moč motorja: 1100 W - Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 40 mm - Fi vrtanja v zid z vrtnimi kronami: 105 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 620 /min - Držalo nastavkov: SDS-max - Premer vratu: 61 mm - Teža brez omrežnega kabla: 7.1 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJE: - Udarno vrtanje v beton: 16.5 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Dleta: 13.3 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 95 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 106 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Gumiran ročaj - Omejevalo globine vrtanja - Mast za vpenjalne trne - Plastičen kovček

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
