


Z natezno silo 14 000 N lahko hidropnevmatski kovičarski stroj HR14 vgrajuje jeklene in aluminijaste zakovice POP (premera 4,0, 4,8 in 6,4 mm). Zasnovan za intenzivno uporabo.

HR14

- Za vgradnjo zakovic POP.
- Največja natezna sila 14 000 N.
- Sistem za zbiranje mandljev na zadnjem delu stroja.
- Ergonomski ročaj.
- Težkoobremenjen stroj za intenzivno uporabo.
- Vrtljiv priključek v obliki črke L zavzame manj prostora.
- Brez vzdrževanja.

MERE



RIVETS



Zakovica POP : Ø 4,0 do 6,4 mm

Do 6,4 mm za jeklene in aluminijaste zakovice.

Do 5,6 mm za zakovice iz nerjavečega jekla.



Vključuje
Šobe za kovičenje
stroj :
4,0, 4,8 in 6,4 mm

Zračni tlak	Zračni tlak min>max	Poraba zraka na cikel (6 bar)	Pretok	Največja moč (6 bar)		Vibracije	Raven hrupa	 2 dobavljena priključna zraka
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1,3 m/s ²	< 100 dB (A)	R 1/4  R 1/4 