

Datum: 14.03.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.staging.digitalist.si



(slika je simbolična)

NEW

TELWIN TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

Kategorija: [Varilni aparati](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



NEW

TELWIN TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

Telwin

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Priloženo: 3x MIG-MAG gorilniki (dva MT15 in en MT25), 1 x kablom za maso 1 x objemko.

200A, večprocesni inverterški varilni aparat MIG-MAG/FLUX s plinom/spajkanje/MMA/TIG DC-Lift s 3 gorilniki. Prisotnost 3 MIG/MAG gorilnikov omogoča hitro in učinkovito delo z različnimi vrstami in premeri žic. Tako lahko preklapljate z enega materiala na drugega (jeklo, nerjaveče jeklo, visokotrdnostna HSS jekla, spajkanje pocinkane pločevine, aluminij) brez menjave gorilnika ali tuljave. Hitra sinergijska prilagoditev varilnih parametrov, zahvaljujoč tehnologiji One Touch, omogoča preprosto in intuitivno uporabo izdelka: preprosto nastavite debelino in začnite variti. Sinergijske krivulje se samodejno naložijo glede na debelino, material in izbrani plin. Dolžino obloka je mogoče nastaviti tudi ročno: ta nastavev omogoča spreminjanje oblike varilnega šiva glede na slog varilca. Tehnologija Telwin ATC, izdelana v podjetju Telwin, z lahkoto doseže odlične zveze na tankih plasteh zahvaljujoč naprednemu nadzoru obloka. Preprost pritisk gumba gorilnika samodejno priključuje pravilno nastavev in povezane parametre za vsak material. Ojačana kolesa zagotavljajo stroju stabilnost in okretnost. Opremljen je z roko kot držalom gorilnika in varilno masko. Lastnosti: • Dobavljen s 3 gorilniki in 3 podajalniki žice (združljive z žico O 200); • 27 prednastavljenih sinergijskih krivulj; • poenostavljena nastavev z enim dotikom: samo nastavite debelino za začetek varjenja; • jasen in takojšen prikaz parametrov z barvnim LCD-zaslonom; • Regulacija: naraščanja hitrosti žice, elektronske reaktance, časa odgorevanja, naknadnega plina; • Izbira 2/4-kratnega delovanja, točkovnega delovanja; • samodejno zaznavanje uporabe gorilnika; • stabilen, a enostaven za upravljanje; • Termostatska, prenapetostna, prenizka, preobremenitvena in zaščita motor-generatorja (+/- 5 %).

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Telwin

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
